# Optimización y Seguridad para su Infraestructura de Red

PANDUIT™

infrastructure for a connected world

## Organización y Seguridad para su Infraestructura de Red

Los constructores de páneles, los despachos de diseño en ingeniería, los constructores de maquinaria y los integradores de sistemas están bajo presión pues deben acelerar su producción y controlar los costos, manteniendo la calidad, disponibilidad y confiabilidad del sistema. Panduit ofrece una amplia gama de opciones de clase mundial para cubrir los requerimientos y aplicaciones más exigentes.

En este documento encontrará la oferta de accesorios clave para cumplir con estándares internacionales como TIA/EIA 568,607-B, 606-A, TIA 942. Estos accesorios facilitan la administración, identificación, y bloqueo para resguardar la integridad de sus equipos.

**Etiquetado, Bloqueo, Herramientas**
Página 4

**Tierras Físicas**
Página 5



**Accesorios**
Página 6



**Enrutamiento**
Página 7

LS8EQ-KIT

S100X150VAC

PSL-LCAB-BU

PSL-DCJB

PSL-DCPLRX

CT-1700

GTS-E

## Etiquetado

| No. Parte | Descripción | Cant. Paq. Estánd | Cant. Cont. Estánd |
|---|---|---|---|
| **LS8EQ-KIT** | Impresora de mano LS8EQ, con teclado QWERTY. Incluye kit. | 1 | 1 |
| **LS8EQ** | Impresora de mano LS8EQ, con teclado QWERTY. | 1 | 1 |
| **UILS8BW** | Cartucho de etiquetas de poliéster blanco sin adhesivo. | 1 | 10 |
| **PROG-EM2GO** | Software de etiquetado Easy-Mark™ en memoria USB. | 1 | 1 |
| **PROG-EMCD3** | Software de etiquetado Easy-Mark™, CD-ROM. | 1 | 1 |
| **C252X030FJC** | cartucho con etiquetas adhesivas (CP) para Panel de parcheo modular. | 1 | 10 |
| **C261X035Y1C** | cartucho con etiquetas (CPPL) para Panel de parcheo modular. | 1 | 10 |
| **S100X150VAC** | cartucho con etiquetas autolaminables para cable. | 1 | 10 |
| **R100X150V1C** | cartucho con etiquetas Turn-Tell™, para cable de parcheo. | 1 | 10 |
| **S100X150YAJ** | Etiqueta autolaminable para impresora láser/inyección de tinta, 1" de ancho x 1.50" L, Cat 5e/Cat 6 UTP/Cat 5e FTP/10- 6 AWG | 1 | 2500 |
| **S100X225YAJ** | Etiqueta autolaminable para impresora láser/inyección de tinta, 1" de ancho x 2.25" de largo, Cat 6 FTP/Cat 6a (10Gig) UTP/ Cat 6a (10Gig) FTP/8-4 AWG | 1 | 100 |
| **T100X000VPC-BK** | P1 cartucho, cinta continua, vinilo, 1,000 x 25W ' L, negro sobre blanco | 1 | 10 |
| **T075X000VPC-BK** | P1 cartucho, cinta continua, vinilo, .75 " x 25' L, negro sobre blanco | 1 | 10 |
| **T038X000VPC-BK** | P1 cartucho, cinta continua, vinilo, .38 " x 25' L, negro sobre blanco | 1 | 10 |
| **T038X000FJC-BK** | P1 cartucho, cinta poliolefina, .38 " x 25' L, negro sobre blanco | 1 | 10 |

## Bloqueo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PSL-LCAB-BU** | Dispositivo de bloqueo para adaptador de fibra con conector LC dúplex, 10 dispositivos (azul) y 1 herramienta de extracción (negra). | 1 | 20 |
| **PSL-DCJB-BL** | Dispositivo de bloqueo para módulo conector RJ45, 10 bloqueadores (negro) y 1 herramienta de extracción (negra). | 1 | 20 |
| **PSL-DCJB-BU** | Dispositivo de bloqueo para módulo conector RJ45, 10 bloqueadores (azul) y 1 herramienta de extracción (negra). | 1 | 20 |
| **PSL-DCJB** | Dispositivo de bloqueo para módulo conector RJ45, 10 bloqueadores (rojo) y 1 herramienta de extracción (negra). | 1 | 20 |
| **PSL-DCPLRX-BL** | Dispositivo "retraído" para impedir desconexión de conector RJ45, 10 dispositivos (negro) y 1 herramienta para instalar/ retirar (negra). | 1 | 20 |
| **PSL-DCPLRX** | Dispositivo "retraído" para impedir desconexión de conector RJ45, 10 dispositivos (rojo) y 1 herramienta para instalar/retirar (negra). | 1 | 20 |

## Herramientas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTS-E** | Herramienta ergonómica manual que requiere menor esfuerzo para operar. Instala cintillos sub-miniatura, minuatura, intermedio y estándar. | 1 | 1 |
| **CT2300** | Herramienta manual para crimpeo de terminales tubulares, cobre y aluminio en diferentes rangos. Incluye dado giratorio de 5 posiciones con código de color. | 1 | 1 |
| **CCT-500** | Herramienta cortadora de cables con trinquete corta cables trenzados y felxibles de cobre y aluminio (Cable de aluminio de cobre hasta 1000MCM) hasta 2 1/32" (52mm) de diámetro. | 1 | 1 |
| **SRT** | Utilizado para cortar todos los perfiles de canaleta LD. Deja un acabado sin rebabas. | 1 | 1 |

## Tierras Físicas

LTYK



RGRKCBNJEJY



GB4B0612TPI-1

RGEJ1024PHY

HTCT250-2-1



RGS134-10-1Y

| No. Parte | Descripción | Cant. Paq. Estánd | Cant. Cont. Estánd |
|---|---|---|---|
| **RSG 134-1Y** | Tira para tierra; largo 78.65" (2m); ancho 0.67" (17mm); grosor 0.05" (1.27mm); incluye 0.16 oz. (5cc) de antioxidante, 1 calcomanía de tierra fisica y tres tornillos punta de broca #12-24 x 1/2" y M6 x 12mm, de cada uno. | 1 | 1 |
| **LTYK** | Kit para etiquetado con 10 etiquetas impresas (2.75" x 1.38"), y diez abrazaderas para cable, con retardante de flama. | 1 | 1 |
| **RGRKCBNJEJY** | Kit para tierra fisica de rack, para puesta en tierra de rack y 1 equipo, con 1 bara RGRB 19U, un jumper HTCT250-2-1 HTAP y 2 jumpers RGREJ696Y. | 1 | 1 |
| **RGRB19U** | Barra para tierra fisica; largo 19" (483mm); con recubrimiento de estaño, 20 perforaciones con acomodo para flexibilidad. | 1 | 1 |
| **RGESDWS** | Pulsera ESD de tela, ajustable, con cable en espiral de 6", conector tipo banana, resistor de 1 megohm 2 inserto de 4mm. | 1 | 1 |
| **GB4B0612TPI-1** | Barra para tierra fisica de 1/4" x 4" x 12". | 1 | 1 |
| **RGEJ1024PHY** | Jumper #10 AWG (6mm$_2$); lengüeta doblada sobre costado de la tira para tierra, con lengüeta recta sobre el equipo; incluye 0.16 oz. (5cc) de antioxidante, y dos tornillos que forman rosca #12-24 x 1/2" y M6 x 12mm, de cada uno. | 1 | 1 |
| **LCC6-14JAW-L** | Terminal de barril largo con ventana, dos orificios, cable #6 AWG, orificio para pemo de 1/4" (6.4mm), espaciado de orificios de 0.50" - 0.63". | 1 | 1 |
| **LCC6-14A-L** | Terminal de barril largo, dos orificios, cable #6 AWG, orificio para perno de 1/4" (6.4mm), espaciado de orificios de 0.63". | 1 | 1 |
| **LCC6-38D-L** | Terminal de barril largo, dos orificios, cable #6 AWG, orificio para perno de 3/8", espaciado de orificios de 1". | 1 | 1 |
| **LCC2-14A-Q** | Terminal de barril largo, dos orificios, cable #2 AWG, orificio para perno de 1/4" (6.4mm), espaciado de orificios de 0.63". | 1 | 1 |
| **LCC8-14AF-L** | conector de potencia compresión de cobre, 2 orificios, #8 AWG, 14" (6,4 mm) padrillo, 90° inclinación | 1 | 1 |
| **GB2B0304TPI-1** | Barra de puesta a tierra de 1/4" x 2" x 10" | 1 | 1 |
| **RGCBNJ660P22** | jumper equipos, red de unión (cbn) común, #6 AWG (16mm$_2$) jumper, 60" longitud (1.52m) | 1 | 1 |
| **RGEJ1024PFY** | jumper kits, puesta a tierra de equipos, #10 AWG (6mm$_2$) jumper, terminado ambos extremos de fábrica | 1 | 1 |
| **RGEJ624PHY** | jumper kits, puesta a tierra de equipos, #6 AWG (16mm$_2$) jumper, terminado ambos extremos de fábrica | 1 | 1 |
| **RGS134-10-1Y** | tiras de conexión a tierra de equipos, diez , 78.65" (2m) de largo, 0.67" (17mm) de ancho, 0.05" (1.27mm) de grosor | 1 | 1 |
| **HTCT250-2-1** | Conector a compresión para derivaciones a tierra HTAP con cable continuo code 250 kcmil-#2AWG, extremo de cable 1 code #2-#6 AWG STR/SOL y extremo de cable 1 code #8-#14 AWG o cable continuo flex 4/0 - #2 AWG, extremo de cable 1 flex #2-#8 AWG y extremo de cable 2 flex #8-#14 AWG. | 1 | 1 |

## Accesorios

HLS-15R0

ABM2S-A-C

PLT3I-M8

| No. Parte | Descripción | Cant. Paq. Estánd | Cant. Cont. Estánd |
|---|---|---|---|
| **Abrazaderas para cable Tak-Ty™ Cable Ties** | | | |
| **HLS-15R0** | Abrazaderas para cable Tak-Ty™ Hook and Loop, en rollo y tiras. Largo 15' (4.6m), ancho 0.75" (19.1mm), asa de nylon, gancho de polietileno. Negro. | 1 | 1 |
| **HLS-75R0** | Abrazaderas para cable Tak-Ty™ Hook and Loop, en rollo y tiras. Largo 75' (22.9m), ancho 0.75" (19.1mm), asa de nylon, gancho de polietileno. Negro. | 1 | 1 |
| **HLT2I-X0** | Cintillo Tak-Ty™ de gancho y felpa (velcro), longitud de 8.0" (203mm), ancho de .50" (12.7mm), felpa de nylon, gancho de polietileno. Negro. | 1 | 1 |
| **TTS-35RX0** | Gancho ye felpa (velcro) en rollos de 35' (10.66mm), paquete de 10 rollos, sección transversal estándar. | 1 | 1 |
| **PLT3I-C** | Cintillo de bloqueo Pan-Ty™, sección transversal intermedia, longitud de 11.4" (290mm), nylon 6.6, natural, paquete estándar. | 1 | 1 |
| **PLT3I-M** | Cintillo de bloqueo Pan-Ty™, sección transversal intermedia, longitud de 11.4" (290mm), nylon 6.6, natural, empacado a granel. | 1 | 1 |
| **PLT3S-C** | Cintillo de bloqueo Pan-Ty™, sección transversal estándar, longitud de 11.5" (292mm), nylon 6.6, natural, paquete estándar. | 1 | 1 |
| **PLT3S-M** | Cintillo de bloqueo Pan-Ty™, sección transversal estándar, longitud de 11.5" (292mm), nylon 6.6, natural, empacado a granel. | 1 | 1 |
| **ABM2S-A-C** | Sujetador de 4 vías para cintillos con adhesivo en la parte posterior, 1" x 1" (25.4mm x 25.4mm), blanco, paquete estándar. | 1 | 1 |
| **PLT3I-M8** | Abrazaderas para cables, 11,4 I (290 millimeter), intermedio, nylon, gris | 1 | 1 |
| **JP2CMB-L20** | Sistema de soporte para cable J-Pro™, con soporte para montaje en techo de un orificio de 3/16" (M5), 1/4" (M6) y 3/8" (M10), capacidad máxima de manojo de 2.00" (50.8mm), nylon 6.6 con fijaciones de metal, negro, paquete de 50 piezas. | 1 | 1 |

LD3IW6-A

DCF3IW-X

OCF3IW-E

## Enrutamiento

| No. Parte | Descripción | Cant. Paq. Estánd | Cant. Cont. Estánd |
|---|---|---|---|
| **LD3IW6-A** | Canaleta cerrable de una pieza. Suministrado con respaldo con aplicación privia de cinta adhesiva, 6' de longitud. | 1 | 1 |
| **DCF3IW-X** | Conexión para techo falso/entrada de bajo voltaje para usarse con canaleta LD3. | 1 | 1 |
| **OCF3IW-E** | Conexión para esquina exterior para usarse con canaleta LD3. | 1 | 1 |
| **ECF3IW-E** | Tapa para usarse con canaleta LD3. | 1 | 1 |
| **RAF3IW-E** | Conexión en ángulo recto para usarse con canaleta LD3. | 1 | 1 |
| **LD5IW6-A** | Canaleta cerrable de una pieza. Suministrado con respaldo con aplicación privia de cinta adhesiva, 6' de longitud. | 1 | 1 |
| **DCF5IW-X** | Conexión para techo falso/entrada para usarse con canaleta LD5. | 1 | 1 |
| **OCF5IW-E** | Conexión para esquina exterior para usarse con canaleta LD5. | 1 | 1 |
| **ECF5IW-E** | Tapa para usarse con canaleta LD5. | 1 | 1 |
| **RAF5IW-E** | Conexión en ángulo recto para usarse con canaleta LD5. | 1 | 1 |
| **LD10IW6-A** | Canaleta cerrable de una pieza con respaldo con aplicación privia de cinta adhesiva, 6' de longitud. | 1 | 1 |
| **DCF10IW-X** | Conexión para techo falso/entrada para usarse con canaleta LD10. | 1 | 1 |
| **OCF10IW-X** | Conexión para esquina exterior para usarse con canaleta LD10. | 1 | 1 |
| **ECF10IG-X** | Tapa para usarse con canaleta LD10. | 1 | 1 |
| **RAF10IW-X** | Conexión en ángulo recto para usarse con canaleta LD10. | 1 | 1 |
| **T45BIW8** | Base de canaleta T-45 con orificios para montaje previamente perforados, 8' de longitud. | 1 | 1 |
| **T45BIW8-A** | Base de canaleta T-45 con adhesivo y orificios montaje preperforados, 8' de longitud. | 1 | 1 |
| **T70BIW8** | Base de canaleta T-70 en longitudes de 8' y 10'. Suministrado con orificios para montaje previamente perforados. | 1 | 1 |
| **T70CIW8** | Cubierta para coanaleta T-70, TG-70 or Twin-70, 8' de longitud. | 1 | 1 |
| **T45CIW8** | Cubierta abisagrada de canaleta T-45 en 8' de longitud. | 1 | 1 |

PANDUIT™


**Panduit Corp.**
**World Headquarters**
**Tinley Park, IL 60487**


SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA


**PANDUIT MÉXICO**
Tel: 01800 112 7000
01800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**
Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**
Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**
Tel: (511) 712-3925

**O contáctenos vía correo en: latam-info@panduit.com**


**www.panduit.com**


©2017 Panduit Corp. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CPLC18--SA-SPA 5/2017